

Codering:	<b>20210108GK (20170999GKBKUW)</b>			
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>			
Toepassing:	<b>NTA 8800 Basisopname</b>			
Fabrikant:	<b>Recticel Insulation Nederland</b>			
Type:	<b>Eurothane Bi4</b>			
Ingangsdatum verklaring	<b>8-02-2021</b> <b>7-12-2022 uitgebreid met mechanische bevestiging</b>			
Geldigheidsduur verklaring				
isolatiedikte (mm)	Rc (m <sup>2</sup> K/W)			
	Platdak (bovenzijde)			
	gelijmd <sup>A</sup>	Aantal bevestigings <sup>B</sup> per m <sup>2</sup>		
		4	6	8
40	1,76	1,65	1,60	1,55
50	2,14	2,00	1,94	1,88
60	2,53	2,36	2,28	2,21
70	2,91	2,72	2,63	2,55
80	3,30	3,07	2,97	2,88
90	3,68	3,43	3,32	3,21
100	4,07	3,79	3,66	3,55
110	4,45	4,15	4,01	3,88
120	4,84	4,50	4,35	4,21
130	5,22	4,86	4,70	4,54
140	5,60	5,22	5,04	4,88
150	5,99	5,57	5,39	5,21
160	6,37	5,93	5,73	5,54
170	6,76	6,29	6,08	5,88
180	7,14	6,64	6,42	6,21
190	7,53	7,00	6,76	6,54
200	7,91	7,36	7,11	6,88
210	8,30	7,72	7,45	7,21
220	8,68	8,07	7,80	7,54

<sup>A</sup> Rc-waarde in de kolom 'gelijmd' alleen geldig als Eurothane Bi4 is gelijmd of geballast.

<sup>B</sup> Rc-waarde in de kolommen '4 of 6 of 8' is inclusief aantal bevestigings met een diameter van 4 mm  
Indien aantal bevestigings niet bekend is dan altijd 8 stuks/m<sup>2</sup> aanhouden.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies Eurothane Bi4 is toegepast.