



Codering:	<b>20210595GK</b>	
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>	
Toepassing:	<b>NTA 8800 Basisopname</b>	
Fabrikant:	<b>Recticel Insulation Nederland</b>	
Type:	<b>Powerwall</b>	
Ingangsdatum verklaring	<b>23-11-2021</b>	
Geldigheidsduur verklaring		
	Rc (m <sup>2</sup> K/W)	
	Gevel	
	Powerwall	
isolatiedikte (mm)		
40	1,91	
50	2,30	
60	2,68	
70	3,07	
80	3,46	
90	3,85	
100	4,23	
110	4,61	
120	5,00	
130	5,39	
140	5,78	
150	6,16	
160	6,27	
170	6,64	
180	7,01	
190	7,38	
200	7,75	
210	8,12	
220	8,49	
Rc-waarde is inclusief bevestiging, aantal en type bevestigingen:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bij een isolatiedikte van 40 tot en met 90 mm, gegalvaniseerde stalen bevestigings van 6 mm, 3,28 stuks per m<sup>2</sup></li> <li>• bij een isolatiedikte van 100 tot en met 150 mm, gegalvaniseerde stalen bevestigings van 6 mm, 3,36 stuks per m<sup>2</sup></li> <li>• bij een isolatiedikte van 160 tot en met 240 mm, gegalvaniseerde stalen bevestigings van 7 mm, 3,25 stuks per m<sup>2</sup></li> </ul>		
De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies Powerwall met de hierboven opgegeven bevestigings zijn aangebracht.		